

Echolette

PROFI



Volltransistorierter Koffer-Solistenverstärker für hohe Ansprüche

Technische Daten

Betriebsspannungen:	110, 130, 150 V, 220, 240, 250 V~ 50 Hz
Ausgangsleistung:	40 Watt RMS, 60 Watt PEAK
Klirrfaktor:	< 2% bei 1000 Hz
Frequenzumfang:	40 Hz 18 kHz \pm 1 dB
Klangkorrektur:	Treble: \pm 10 dB bei 10 kHz Middle: \pm 10 dB Bass: \pm 10 dB bei 50 Hz
Boost-Schalter:	je ein Schalter für Treble, Middle und Bass + 6 dB
Eingänge:	2 + 2
Eingangsempfindlichkeit:	Eingang 1: ca. 30 mV an 100 k Ω Eingang 2: ca. 100 mV an 300 k Ω
Vibrato (nur Eingang 2):	Frequenz: 3 ... 12 Hz Intensität: 0 – 70 %
Hall (nur Eingang 2):	Nachhalldauer: ca. 2 sec, Stärke regelbar
Lautsprecher:	2 x 12"-Breitband-Hochleistungslautsprecher
Zubehör (serienmäßig):	Doppelfußschalter für Vibrato und Hall
Gehäuseausführung:	Kunstlederbezogenes Holzgehäuse mit silberfarbener Frontblende Stoßbecken und Tragegriff
Hersteller:	Dynacord
Vertrieb:	Echolette München
Erscheinungsjahr:	1975