

# Echolette

## SILBER-SERIE

### B 150 / B 200



### Universalverstärker Modellvarianten vom Mischverstärker M 150 Zur Leistungsaufstockung auch als Endstufe verwendbar

#### Technische Daten

Betriebsspannungen:	110, 130, 150 V, 220, 240, 250 V~ 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	280 VA
Röhrenbestückung:	1 x ECC 81, 2 x EL 34
Dioden und Gleichrichter:	9 x BY 127, 1 x B 60 C 600
Technische Anordnung:	1 Vorverstärker, Klangregler, u. Treiberstufe Phasenumkehrstufe, Gegentakt B-Endstufe
Ausgangsleistung:	Sinus: 80 Watt Musik: 110 Watt
Klirrfaktor:	< 2% bei 1000 Hz
Frequenzumfang:	40 Hz ..... 15 kHz $\pm$ 1 dB
Klangkorrektur:	Treble: + 10 dB bis - 12 dB bei 10 kHz Bass: + 10 dB bis - 10 dB bei 50 Hz
Eingänge:	3 x parallel, entkoppelt
Eingangsempfindlichkeit:	5 mV bis 200 mV
Ein/Ausgang Echo/Hall:	Aufnahme: 11 mV Wiedergabe: 20 mV
Tonabnehmer / Tonbandgerät:	Wiedergabe: 30 mV Aufnahme: 25 mV
Ausgänge:	Lautsprecher: 5 Ohm oder 20 Ohm, umschaltbar
Sicherungen:	Netz: 110 - 150 V = 3,15 A T Netz: 220 - 250 V = 1,6 A T Anode : 2 x 500 mA T, NV : 1 x 315 mA T, 1 x 6,3 A Heizung
Gehäuseausführung:	Kassettenbauweise im kunstlederbezogenem Holzgehäuse mit silberfarbener Frontblende, 2 Tragegriffe
Lämpchen (Netzkontrollanzeige):	1 x 7 V / 0,3 A