

M 70

SILBER-SERIE



Kassetten-Mischverstärker (überarbeitetes Folgemodell vom M 40)

Technische Daten

Betriebsspannungen:	110, 130, 150 V, 220, 240, 250 V~ 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	Voll-Last: 160 VA Ohne Signal: 85 Watt
Röhrenbestückung:	5 x ECC 808, 4 x EL 84
Halbleiter:	5 x ESK 1/10
Technische Anordnung:	4 Vorverstärker, Klangregler, u. Treiberstufe Phasenumkehrstufe, Gegentakt B-Endstufe
Ausgangsleistung:	Sinus: 30 Watt Musik: 40 Watt
Klirrfaktor:	< 2% bei 1000 Hz
Frequenzumfang:	40 Hz 15 kHz \pm 1 dB
Klangkorrektur:	Treble: - 8 dB bei 10 kHz Bass : - 8 dB bei 50 Hz
Eingang 1 bis 4:	Treble: + 10 dB bis - 12 dB bei 10 kHz Bass: + 10 dB bis - 10 dB bei 50 Hz
Summe:	4
Eingänge:	ca. 1 mV an 150 - 500 Ohm für Mikrofon
Eingangsempfindlichkeit:	ca. 15 mV für Gitarre / Bass
Ein/Ausgang Echo/Hall:	echo-send: 11 mV echo-return: 20 mV
Tonabnehmer / Tonbandgerät:	play: 3 mV record: 3 mV und 40 mV
Ausgänge:	2 x 6 Ohm (parallel) oder 1 x 15 Ohm
Sicherungen:	Netz: 110 - 150 V = 1,6 At Netz: 220 - 250 V = 0,8 At Anode : 2 x 400 mA
Gehäuseausführung:	Kassettenbauweise im kunstlederüberzogenem Holzgehäuse und verchromten Stoßecken mit silberfarbener Frontblende
Lämpchen:	1 x 7 V / 0,3 A - E 10 1 x 6 V / 0,03 A