



## Gesangsstrahler S 46



Dieser neue Gesangsstrahler **S 46** löst 1972 das bis dahin gebaute Modell S 45 ab. Durch den Einbau von zwei neu entwickelten leistungsstarken 12"- Breitbandlautsprechern konnte die Belastbarkeit gegenüber der S 45 um 25% erhöht werden.

Handlicher Gesangsstrahler mit hohem Wirkungsgrad für den Einsatz in kleinen und mittleren Sälen. Zwei S 46 ergeben in Verbindung z.B. mit einem EMINENT II eine hervorragende Gesangsanlage.

### Technische Angaben zum Gesangs-Schallstrahler S 46

Dauerbelastbarkeit (sinus)	40 Watt
Spitzenbelastbarkeit (music)	60 Watt
Übertragungsbereich	80 Hz ..... 16000 Hz
Lautsprecherbestückung	2 x 12"-Breitband, 20 W *)
Impedanz	16 Ohm
Abmessungen (H x B x T)	1020 x 390 x 220
Gewicht	ca. 20 kg
Gehäuse	Stabiles Holzgehäuse mit verchromten Stoßecken und schwarzen Kunstleder überzogen ein Tragegriff
Zubehör	Strapazierfähige Boxenschutzhülle
Besonderheiten	Möglichkeit der Anbringung des Geräteschrägstellers
Herstellungszeitraum	1972 - 1975

\*) Dauerbelastbarkeit