

Echolette



CA 60

Handlicher Volltransistor-Solisten-Combo für den Gitarristen

Technische Daten

Betriebsspannungen:	110, 220 V~ 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	70 VA bei Vollaussteuerung mit Nennleistung
Ausgangsleistung:	60 Watt Musik / 40 Watt RMS
Klirrfaktor bei Nennleistung	< 0,6% bei 1000 Hz
Frequenzumfang:	40 Hz 18 kHz \pm 1 dB
Eingänge:	2
Eingangsempfindlichkeit:	E 1: 30 mV E 2: 50 mV (fuzz) Verzerrungsgrad regelbar
Klangkorrektur gemeinsam für E1 und E 2:	Treble: + 10 dB bis - 12 dB bei 10 kHz Bass: + 10 dB bis - 10 dB bei 50 Hz Mitten: + 10 dB bis - 8 dB bei 6 kHz
Vibrato:	getrennt regelbar in Frequenz und Amplitude
Nachhall:	Hammond-Federhall-System, Zumischung regelbar
Lautsprecher:	2 x Breitbandsystem 12"
Fernbedienung:	Tremolo und Hall, getrennt über Fußschalter
Abmessungen:	620 x 500 x 220 mm (B x H x T)
Gewicht:	15 kg
Hersteller:	nicht bekannt (Italien)
Vertrieb:	Echolette München
Erscheinungsjahr:	1976