



ECHOCORD 504



ECHOCORD 504 im 19" Einschub (2 HE)

Technische Daten	Technical Specifications	Caracteristiques techniques	
Betriebsspannungen	Operating voltages	Tension d'utilisation	110, 130, 220, 240 Volt; 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Power consumption	Consommation	max. 50 VA
Frequenzumfang	Frequency range	Bande passante	
Original:	Original:	Original:	20 20 000 Hz
Echo/Hall	Reverb	Echo:	50 12 000 Hz
Eingänge	Inputs	Entrées	
Original:	Original:	Original:	LO 15 mV / 47 kOhm
Echo/Hall	Reverb:	Echo:	HI 5 mV / 47 kOhm min. 30 mV
Frequenzkorrektur	Frequency correction	Correction de tonalité	
Original:	Original:	Original:	-10 dB/+12 dB 120 Hz
Echo/Hall	Reverb:	Echo:	-10 dB/+15 dB 10 kHz +16 dB 100 Hz -18 dB/+16 dB 10 kHz
Ausgang	Output	Sortie	
Echo/Hall	Reverb	Echo	max. 4 Volt
Klirrfaktor	Distortion factor	Taux de distorsion	
Original:	Original:	Original:	≤ 0,3 %
Echo/Hall	Reverb:	Echo:	≤ 3 %
Tonhöhen- schwankungen	Wow and flutter	Scintillement	≤ 0,8 %
Echoverzögerungen	Echo length	Retards de l'écho	75 msec, 150 msec, 225 msec, 300 msec.
Bandgeschwindigkeit	Tape speed	Vitesse de défilement de la bande	31,2 cm/sec.
Bandlänge	Tape loop length	Bande sans fin	51 cm
Abmessungen mit FCB (B x H x T)	Dimensions with FCB (W x H x D)	Dimensions avec FCB (L x H x P)	515 x 180 x 415 mm
Abmessungen ohne FCB	Dimensions without FCB	Dimensions sans FCB	483 x 132,5 x 255 mm
Gewicht	Weight	Poids	10 kg

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to modification

Sous réserve de modifications

Das EC 504 wird auch noch als technisch fast baugleiches Modell Echolette Echo 400 gebaut.