

EMINENT EMT



Technische Daten

Betriebsspannungen:	110, 130, 220, 240 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Voll-Last: 140 Watt Leerlauf: 90 Watt
Röhrenbestückung:	5 x ECC 83, 2 x EL 34, 1 x EM 84, 1 x GZ 34
Halbleiterbestückung:	1 x E 80 C 20, 1 x OA 161
Technische Anordnung:	4 Vorverstärker, 2 Pegelverstärker 1 Phasenumkehrstufe, 1 Gegentakt-Endstufe
Ausgangsleistung:	Sprechleistung: 45 Watt Dauerleistung Leistungsspitze: 55 Watt
Klirrfaktor:	< 1 % bei 1000 Hz
Brummapstand:	55 dB bei vollaufgeregelten Eingangs- und Klangreglern
Frequenzumfang:	30 Hz 15 kHz \pm 1 dB
Klangkorrektur Summe:	Treble: + 15 dB bis - 15 dB bei 10 kHz Bass: + 15 dB bis - 15 dB bei 50 Hz
Eingänge:	5
Eingangsempfindlichkeit:	Mikrofon-Eingang 1 + 2: ca. 1 mV an 500 Ohm Instrument-Eingang 1 + 2: ca. 15 mV an 100 kOhm Instrument-Eingang 3: 1 V an 100 kOhm Echo/Hallbuchse: 1 V an 100 kOhm
Ausgänge:	Lautsprecher: 1 x 16 Ohm, 2 x 8 Ohm (parallel) und 1 x 4 Ohm Echo/Hall-Koppelbuchse: 50 mV
Sicherungen:	Netz: 110 - 130 V = 3 A mT Netz: 220 - 240 V = 1 A mT Anode: 300 mA T
Signallämpchen:	Glimmlampe 220 Volt
Besonderheiten:	Leistungsanzeige mit magischem Band
Gehäuseausführung:	Zweifarbiges Flachgehäuse in Kassettenform mit Tragegriff
Abmessungen:	375 x 115 x 227 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 12,5 kg
Zubehör:	1 Netzanschlusskabel und Ersatzsicherungen