

HiFi FAVORIT I

Special-Gitarrenverstärker



Technische Daten

Betriebsspannungen:	110, 130, 220, 240 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Voll-Last: 190 VA Stand-by: 100 Watt
Röhrenbestückung:	3 x ECC 808, 4 x ECC 83, 1 x ECC 81, 2 x EL 34
Halbleiter:	4 x BY 250, 1 x B 40 C 200, 2 x ECO 5347, 1 x OA 161, 3 x BZY 87, 1 x E 75 C 40
Technische Anordnung:	2 Vorverstärker, Klangregler, 1 Vibratostufe u. Treiberstufe Phasenumkehrstufe, Gegentakt B-Endstufe
Ausgangsleistung:	Sinus: 40 Watt Musik: 55 Watt
Klirrfaktor:	< 1,5% bei 1000 Hz
Frequenzumfang:	30 Hz 15 kHz \pm 1 dB
Klangkorrektur:	
Eingang 1 und 2:	Treble: + 28 dB bis - 36 dB bei 15 kHz Bass : + 10 dB bis - 23 dB bei 40 Hz
Summe:	Treble: + 14 dB bis - 23 dB bei 15 kHz Bass: + 12 dB bis - 18 dB bei 40 Hz
Eingänge:	2 + 2
Eingangsempfindlichkeit:	ca. 15 mV (empfindlich) ca. 55 mV (unempfindlich)
Vibrato (nur auf Eingang 2 wirkend):	Frequenz: 4 bis 12 Hz Intensität: 0 – 80%
Ein/Ausgang Echo/Hall (Rückseite):	Aufnahme: 30 mV Wiedergabe: 1 V
Ausgänge:	Lautsprecher: 4 Ohm, 2 x 8 Ohm, 1 x 16 Ohm
Sicherungen:	Netz: 110 - 130 V = 3 A T Netz: 220 - 240 V = 1,6 A T Anode: 500 mA T
Gehäuseausführung:	a. modernes schwarzes Plastegehäuse mit Flutlichtbedienungsplatte und Tragegriff b. Sonderausführung: Holzgehäuse mit schwarzen Kunstlederbezug, Flutlichtbedienungsplatte und Tragegriff
Flutlichtlämpchen:	2 x 7 V / 0,3 A - E 10
Abmessungen:	a. 386 x 139 x 268 mm (B x H x T) b. 415 x 165 x 290 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 12,3 kg
Zubehör:	1 Netzanschlusskabel und Ersatzsicherungen