



## TWEN II



### Äußerlich überarbeiteter Instrumental- Kofferverstärker vom Modell TWEN

#### Technische Daten:

Betriebsspannungen:	110, 130, 220, 240 V~ / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 70 Watt bei Aussteuerung mit Nennleistung
Ausgangsleistung:	12 Watt sinus, 15 Watt MP
Übertragungsbereich:	40 Hz .... 18 kHz
Röhrenbestückung:	2 x ECC 83, 1 x EZ 81, 2 x 6V6
Eingänge:	2, entkoppelt Eingang 1: 18 mV an 500 k $\Omega$ Eingang 2: 30 mV an 500 k $\Omega$
Lautstärkeregelung:	Summensignal für E 1 und E 2
Klangregelung:	Summensignal , Tonblende hell-dunkel
Vibrato:	auf Summensignal wirkend Frequenz: 3 bis 10 Hz Amplitude: 0 – 80% über Fußschalter zu/abschaltbar
Ausgänge:	1 x 8 $\Omega$ für eingebauten Lautsprecher 1 x 15 $\Omega$ für externen 2. Lautsprecher mit automatischer Abschaltung des Gehäuselautsprechers
Lautsprecher:	1 x Breitbandsystem $\varnothing$ 300 mm
Sicherungen:	Netz: 400 mA
Gehäuseausführung:	Holzgehäuse mit schwarzem Kunstlederbezug, Stoßecken silberfarbene Frontbespannung, Tragegriff
Abmessungen:	500 x 430 x 230 mm (B x H x T)
Gewicht:	16 kg
Erscheinungsjahr:	um 1970
Hersteller:	Dynacord Ing.W.Pinternagel

**Der TWEN II wurde auch als baugleicher Verstärker „JUNIOR“ unter dem Label von Echolette vermarktet.**