

Dynacord

HALLREX



Der HALLREX erscheint Ende 1961 und ist der erste Dynacord-Combo mit einem integriertem Feder-Nachhallsystem. Mit der sehr einfachen Schaltung wurden aber für die damalige Zeit durchaus brauchbare Ergebnisse erzielt. Mit 16 Watt Power und einem kräftigen 10"-Breitbandlautsprecher kann er sich auch recht gut durchsetzen. Der HALLREX wird dann in weiterentwickelter und verbesserter Ausführung ab 1963 als HALL JAZZ gefertigt.

Technische Daten:

Betriebsspannungen:	110, 130, 160, 220, 240 V~ / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 85 Watt bei Aussteuerung mit Nennleistung
Ausgangsleistung:	16 Watt sinus, 20 Watt MP
Röhrenbestückung:	1 x ECC 83, 1 x ECL 86, 1 x EAM 86, 1 x EZ 81, 2 x EL 84
Dioden:	2 x OA 81
Eingänge:	E 1 : 15 mV an 10 M Ω E 2: 65 mV an 510 k Ω
Lautstärkeregelung:	getrennt für E 1 und E 2
Klangregelung:	Summensignal beide Eingänge, Tonblende hell-dunkel
Ausgänge:	1 x 8 Ω für eingebauten Lautsprecher 1 x 6 -15 Ω für externen 2. Lautsprecher 1 x Steuerausgang mit Übertrager
Lautsprecher im Gerät:	1 x Breitbandsystem ISOPHON P 22/93 B
Besonderheit:	Hammond-Feder-Nachhallsystem mit regelbarer Nachhallstärke Nachhall-Länge: ca. 2 sec. Nachhall getrennt über Schiebeschalter zuschaltbar Für beide Eingänge auch über Fernbedienung bzw. Fußschalter regelbar bzw. zu / abschaltbar
Sicherungen:	Netz: 800 mA
Gehäuseausführung:	Holzgehäuse mit farbigem Kunstlederbezug silberfarbene Frontbespannung, Tragegriff
Abmessungen:	625 x 415 x 185 mm (B x H x T)
Gewicht:	12,1 kg
Herstellungszeitraum:	1961 - 1962
Hersteller:	Dynacord Ing.W.Pinternagel