



Aktiv-Gesangsstrahler SV 85



Der neue Aktiv-Gesangsstrahler **SV 85** ist mit einer Endstufe ausgestattet und kann somit direkt an Steuerausgänge und Mischpulte angeschlossen werden. Mit der ausgewählten Lautsprecherbestückung und der integrierten Endstufe wird ein ausgewogener und druckvoller Klang erreicht.

Belastbarkeit	60 Watt Spitze / 40 Watt Dauer
Frequenzgang	50 16.000 Hz
Lautsprecherbestückung	2 x 12" Breitbandlautsprecher mit HT-Kegel (RCF 12/14) 1 x Hochtonlautsprecher 3" (RCF)
Verstärkerteil	ST 0040 – Voltanistor 60 Watt / 40 Watt an 8 Ohm
Netzspannung	110 V, 130 V, 220 V, 240 V - 50 ... 60 Hz
Eingangspiegel	0 dB – 780 mV
Leistungsaufnahme	90 VA bei Aussteuerung mit Nennleistung
Gehäuse	Stabiles Holzgehäuse mit schwarzer Kunstleder Oberfläche und verchromten Stoßecken, Tragegriff,
Abmessungen	960 x 410 x 300 (h x b x t)
Gewicht	29 kg
Erscheinungsjahr	1973