



TWEN II



Der TWEN II erscheint 1974 in einem neuen zeitgemäßen und sehr ansprechenden Aussehen und löst seinen seit 1966 gebauten und bewährten Vorgänger TWEN ab. Schaltungstechnisch werden aber keine weiteren Veränderungen vorgenommen, nur der Preis wird gegenüber dem Vorgänger um 20% erhöht.

Technische Daten:

Betriebsspannungen:	110, 130, 220, 240 V~ / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 70 Watt bei Aussteuerung mit Nennleistung
Ausgangsleistung:	17 Watt sinus, 20 Watt Musik
Übertragungsbereich:	40 Hz 18 kHz
Röhrenbestückung:	2 x ECC 83, 1 x EZ 81, 2 x 6V6
Technischer Aufbau:	2-stufiger Vorverstärker mit Gegentaktendstufe, Vibratogenerator mit Gittervorspannungsmodulation
Eingänge:	2, entkoppelt Eingang 1: 18 mV an 500 k Ω Eingang 2: 30 mV an 100 k Ω
Lautstärkeregelung:	Summsignal für E 1 und E 2
Klangregelung:	Summsignal , Tonblende hell-dunkel
Vibrato:	auf Summsignal wirkend Frequenz: 3 bis 10 Hz Amplitude: 0 – 80% über Fußschalter zu/abschaltbar
Ausgänge:	1 x 8 Ω für eingebauten Lautsprecher 1 x 8 Ω für externen 2. Lautsprecher mit automatischer Abschaltung des Gehäuselautsprechers
Lautsprecher:	1 x Breitbandsystem \varnothing 300 mm, 20 Watt / 8 Ω
Sicherungen:	Netz: 400 mA
Gehäuseausführung:	Holzgehäuse mit schwarzem Kunstlederbezug, Stoßecken silberfarbene Frontbespannung, Tragegriff
Abmessungen:	500 x 430 x 230 mm (B x H x T)
Gewicht:	15 kg
Herstellung:	1974 - 1976
Hersteller:	Dynacord Ing.W.Pinternagel

Der TWEN II wurde auch als baugleicher Verstärker „JUNIOR“ unter dem Label von Echolette vermarktet.