

HOHNER

IKV 120



Der IKV 120 ist ein volltransistorierter Gitarren-Combo aus der neuen Profi-Line-Serie. Die Technologie und Konstruktion entsprachen damals dem neuesten Stand der technischen Entwicklung.

Nach der Einstellung der eigenen Entwicklung und Produktion von Verstärkern etc. kauft Hohner ab Mitte der 70er Jahre nur noch Fremdprodukte bei verschiedenen Herstellern ein und vermarktet diese dann unter dem HOHNER-Label.

Technische Daten:

Betriebsspannungen:	110, 127, 220, 240 Volt Wechselspannung 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: (maximal)	200 VA
Sicherungen:	
Netz (träge) 1 x	1,25/2,5 A (220, 240 / 110, 117 Volt)
Endstufe (flink) 2 x	4 A
Bestückung:	3 x BC 238 B, Je 2 x BC 307 A, Je 1 x BDW 83 C, BDW 84 C, BD 135, BC 238 A, Je 2 x BF 458, BC 556 A
Ausgangsleistung:	120/180 Watt (Sinus-/Musikleistung) (mit Zusatzlautsprecher 8 Ohm = 160/240 Watt)
Frequenzumfang:	20 - 20000 Hz +/- 3 dB
Frequenz-Korrektur: (pro Kanal)	Treble +/- 12 dB bei 10000 Hz Middle +/- 14 dB bei 800 Hz Bass +/- 16 dB bei 50 Hz
Klirrfaktor:	< 0,2 %
Störabstand:	70 dB
Eingänge:	2 x LOW, je 20 mV/100 KO, regelbar 20-200 mV
(pro Kanal 1 + 2)	2 x HIGH, je 100 mV/100 KO, regelbar 100 mV-1 Volt
Echo-/Nachhall: (extern)	100 mV/47 KO
Ausgänge:	
a. Zusatzlautsprecher:	nicht kleiner als 8 Ohm
b. PA:	775 mV/0 dB oder 100 mV
Lautsprecher- bestückung:	2 x PM 300, 2 x Piezo-Hörner, 2-Wege-Anordnung (2 BaBreflex-Rohre)
Gehäuse:	Kunststoffüberzogenes Holzgehäuse 2 Tragegriffen und 4 Laufrollen (mit 2 Bremsen)
Abmessungen:	
(H x B x T)	560 x 700 x 300 mm (ohne Laufrollen)
Gewicht:	28,5 kg
Zubehör:	1 Netzanschlußkabel, 2 Ersatzsicherungen

Der Inhalt dieser Seite wurde zusammengestellt von Hans Ohms