

LICHTEFFEKT-GERÄTE

DYNACORD-Lichteffektgeräte bieten eine Fülle von Einsatzmöglichkeiten. Ob für Showbands oder Diskotheken, Schaufenster oder Partykeller, Bars und Hotels, überall können diese Geräte Verwendung finden. Also kurz gesagt überall dort, wo mit Superlativen gearbeitet werden muß.

Lichtsteuergerät DYNALUX

Lichtsteuergerät zur frequenzabhängigen Steuerung einer vierfarbigen Lichtquelle. Die Steuerung erfolgt wahlweise automatisch oder manuell. Ansteuermöglichkeit über Mikrofon, Steuerverstärker und Lautsprecher Ausgang. 4 Steuerkanäle mit je 2 getrennten Empfindlichkeitsstellern zur stufenlosen Einstellung der Leuchtstärke bei automatischem und manuellem Betrieb. Drucktastensteuerung und Kontrolllampe zur Überwachung des Betriebszustandes und der Lichtintensität für jeden Kanal. Anschluß von max. 4 Lichtquellen möglich. Je Kanal 880 Watt max. (Bei Anschluß von mehr als einer Lichtquelle ist ein Verteilerkasten LSVK erforderlich!) Kurzschlußsichere Schaltstufen durch Super-Flinke-Sicherungen. Ausführung: Holzgehäuse mit schwarz/rotem Kunstlederbezug und seitlichem Tragegriff.

Technische Merkmale

Elektrischer Aufbau: Volltransistorisiert, Zweiweg-Thyristoren als Stellglieder in den Steuerkanälen. Eingangsstufe in Kompressorschaltung, dadurch kein Nachregeln der Pegelsteller nach Betriebseinstellung erforderlich. 34 Si-Transistoren, 4 Zweiweg-Thyristoren (Triac), 13 Gleichrichter und Dioden. Aussteuerungsspannungen: Mikrofon 3 mV/10 kOhm; Steuereingang 770 mV \pm 0 dB/30 kOhm. Lautsprecheransteuerung 1...50 V/600 kOhm. Frequenzbereiche: Kanal 1 = 30...350 Hz; Kanal 2 = 350...1200 Hz; Kanal 3 = 1200...20000 Hz; die Steuerung von Kanal 4 erfolgt frequenzunabhängig durch Amplitudensteuerung. Schaltvermögen pro Kanal 4 A. Netzanschlußspannungen: 110/130/220/240 V-Wechselspannung 50/60 Hz. Leistungsaufnahme: max. 3500 VA. Maße: Breite = 415 mm, Höhe = 165 mm, Tiefe = 290 mm. Gewicht: ca. 6,1 kg.

Lichtsteuergerät DYNALUX – E

Lichtsteuergerät als Chassis zum Einbau in einen Diskothektsch. Bestehend aus: Bedienungspult, Endstufe und Verbindungskabel. Bei Kombination mit einem Mischpult SME 100 (Disc-O-mix) bilden das Bedienungspult des Steuergerätes und das Mischpult ein übersichtliches, kompaktes Bedienungsfeld. Das Steuergerät hat einen hochpegeligen Eingang (\pm 0 dB) und kann durch jedes Mischpult angesteuert werden. Sonstige technische Merkmale und Funktionen wie „DYNALUX“.

Einbaumaße: Bedienungspult-Frontplatte = 483 x 130 mm, Einbautiefe = 130 mm, Endstufe = 366 x 110 x 245 (L x B x H), Länge des Verbindungskabels = 1 m, Gewicht: kpl. ca. 6 kg.

Automatischer Farblichtwerfer DYNACOLOR

Automatischer Farblichtwerfer, 4-farbig für Fuß- und Motorschaltung, einschließlich Schaltpult und Schaltmotor. Nur für 220 Volt Wechselstrom. Mit 4 150 Watt Spot-Lampen. Abmessungen: Breite = 685 mm, Höhe = 165 mm, Tiefe = 245 mm. Gewicht: 10,5 kg.

Vierfarben-Lichtbox DCB 4

Vierfarben-Lichtbox (gelb, grün, rot, blau) für DYNALUX-Steuergeräte kpl. mit 10 m Anschlußkabel. Holzgehäuse mit schwarz/rotem Kunstlederbezug und seitlichem Tragegriff. Betriebsspannung: 220 V/50-60 Hz. Leistungsaufnahme: max. 400 Watt. Mit 4 100 Watt Spot-Lampen. Maße: Breite ca. 480 mm, Höhe ca. 1000 mm, Tiefe ca. 300 mm. Gewicht: ca. 15 kg.

Vierfarben-Lichtwerfer DCL – 4

Vierfarben-Lichtwerfer (gelb, grün, rot, blau) für DYNALUX-Steuergeräte kpl. mit 10 m Anschlußkabel. Stahlblechgehäuse mit grauer Einbrennlackierung. Mit 4 150 Watt Spot-Lampen. Maße: Breite = 685 mm, Höhe = 165 mm, Tiefe = 245 mm. Gewicht: ca. 9 kg.

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann